

Τρυπάνια σημειακής συγκόλλησης πετρεσμένου αέρα (μεμονωμένα)

Κωδ. προϊόντος: 515.1311

EAN: 4042146390337

Συνιστώμενη τιμή λιανικής: 1.260,77 € *



Περιγραφή

- Ειδικός μηχανισμός μετάδοσης για υψηλή ροπή στρέψης
- Με αντιολισθητική χειρολαβή Soft Grip
- Οδήγηση απασερίων μέσα από τη χειρολαβή προς τα κάτω
- Ενδεικνύεται για συνεχή λειτουργία
- Ενδεικνύεται για εσωτερικά και εξωτερικά σημεία συγκόλλησης
- Για τρυπάνια σημειακής συγκόλλησης καρβιδίου
- Ιδιαίτερα ισχυρό
- Με περιστρεφόμενο και αφαιρούμενο βραχίονα για τη στερέωση του αντικειμένου
- Ισχύς πρόωσης μέσω πνευματικού κυλίνδρου
- Με συνεχή ρύθμιση ταχύτητας
- Χειρολαβή με μόνωση ψύχους
- Με βύσμα σύνδεσης 1/4"
- Στιβαρό περίβλημα μηχανής

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	65
Αβεβαιότητα μέτρησης επιτάχυνσης κραδασμών:	0.28
Αριθμός στροφών ρελαντί σε στρογγυλά ανά λεπτό:	1000
Βάρος σε g:	1850
Ελάχ. διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα:	3/8" - 10 mm
Επιτάχυνση δονήσεων:	< 0,72
Ισχύς Watt:	280 Watt
Κατανάλωση αέρα σε l/min:	340
Μήκος συσκευασίας mm:	357
Μορφή:	Μορφή πιστολιού
Πίεση λειτουργίας σε bar:	6 bar
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος B:	175.0
Πλάτος συσκευασίας mm:	236
Πρότυπο:	DIN EN ISO 28927-5
Σπείρωμα σύνδεσης:	1/4"PT
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A)):	95.4
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)):	82.4
Συνολικό μήκος L σε mm:	315.0
Υλικό1:	Στιβαρό περίβλημα μηχανής
Υποδοχή σε mm:	8 mm
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Συνεχής ρύθμιση
Χειρολαβή:	Χειρολαβή με μόνωση ψύχους

