

Πιστόλι αμμοβολής πεπιεσμένου αέρα, 260 mm

Κωδ. προϊόντος: 515.1909

EAN: 4042146623749

Ειδική Τιμή: 108,50 € *

Περιγραφή

- Ενδείκνυται για τη σημειακή επεξεργασία
- Με ενσωματωμένο δοχείο αποθέματος 600 cm³
- Ενδείκνυται για κόκκωση υλικού βολής 46 - 100
- Ενδείκνυται για άμμο χαλαζία, γυάλινα σφαιρίδια, πλαστικούς κόκκους, λευκό κουρούνδιο, κανονικό κορούνδιο και κόκκους γυαλιού
- Η παροχή υλικού βολής μπορεί να απενεργοποιηθεί και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως κανονικό πιστόλι αέρος
- Δοχείο ABS
- Πλαστική λαβή
- Χαλύβδινο ακροφύσιο, χαμηλής φθοράς

Περιοχές εφαρμογής / για: Απομάκρυνση βερνικιού, απομάκρυνση χρωμάτων, απομάκρυνση σκουριάς, καθαρισμός, επιφανειακός καθαρισμός

Χαρακτηριστικά

Ύψος σε mm:	280
Ύψος συσκευασίας mm:	96
Αβεβαιότητα μέτρησης επιτάχυνσης κραδασμών:	0.5
Βάρος σε g:	1300
Διάμετρος σε mm:	5,0
Ελάχ. διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα:	3/8" - 10 mm
Επιτάχυνση δονήσεων:	< 0,05
Κατανάλωση αέρα σε l/min:	200
Μήκος mm:	260
Μήκος συσκευασίας mm:	363
Πίεση λειτουργίας σε bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος συσκευασίας mm:	308
Πρότυπο:	DIN EN ISO 20643
Σπείρωμα σύνδεσης:	1/4"NPT
Χειρολαβή:	Στιβαρή χαλύβδινη λαβή
Χωρητικότητα cm ³ :	600



