

Κεφαλή φρεζαρίσματος κυλινδρική με μετωπική οδόντωση

Κωδ. προϊόντος: 515.3293

EAN: 4042146429921

Ειδική Τιμή: 51,00 € *

Περιγραφή

- Ελάχιστη προσκόλληση υλικού
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μεγάλος όγκος κοπής και υψηλή απόδοση κοπής
- Για ταχύτητες κοπής έως 1100 m/min (εύρος αριθμού στροφών 16.000 - 30.000 στρογγυλά ανά λεπτό)
- Αθόρυβη λειτουργία

Για την απομάκρυνση γρεζιών, θραύση ακμών, επίστρωση, επεξεργασία ραφών συγκόλλησης και επιφανειών

Δυνατότητα χρήσης σε κράματα αλουμινίου, σκληρά κράματα αλουμινίου (υψηλή αναλογία Si), ορείχαλκο, χαλκό, ψευδάργυρο, μπρούτζο, τιτάνιο, πλαστικά με ενίσχυση νημάτων όπως GFK/CFK, θερμοπλαστικά συνθετικά υλικά, σκληρό καουτσούκ

Χαρακτηριστικά

Ύψος Y:	25
Ύψος συσκευασίας mm:	24
Βάρος σε g:	46
Διάμετρος D1:	12.0
Διάμετρος D2:	6.0
Διάμετρος σε mm:	12
Επιφάνεια:	Άβαφη
Μήκος συσκευασίας mm:	101
Μήκος τεμαχίου L2 σε mm:	25.0
Μορφή:	Κυλινδρικό στέλεχος
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος συσκευασίας mm:	25
Συνολικό μήκος L1 σε mm:	65.0
Υλικό1:	Σκληρό μέταλλο