



Κεφαλή φρεζαρίσματος κυλινδρική

Κωδ. προϊόντος: 515.3296

EAN: 4042146415917

Ειδική Τιμή: 46,00 € *

Περιγραφή

- Ελάχιστη προσκόλληση υλικού
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μεγάλος όγκος κοπής και υψηλή απόδοση κοπής
- Για ταχύτητες κοπής έως 1100 m/min (εύρος αριθμού στροφών 16.000 - 30.000 στρογγυλά ανά λεπτό)
- Αθόρυβη λειτουργία

Για την απομάκρυνση γρεζιών, θραύση ακμών, επίστρωση, επεξεργασία ραφών συγκόλλησης και επιφανειών

Δυνατότητα χρήσης σε κράματα αλουμινίου, σκληρά κράματα αλουμινίου (υψηλή αναλογία SI), ορείχαλκο, χαλκό, ψευδάργυρο, μπρούτζο, τιτάνιο, πλαστικά με ενίσχυση νημάτων όπως GFK/CFK, θερμοπλαστικά συνθετικά υλικά, σκληρό καουτσούκ

Χαρακτηριστικά

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Ύψος Y: | 25 |
| Ύψος συσκευασίας mm: | 20 |
| Βάρος σε g: | 47 |
| Διάμετρος D1: | 12.0 |
| Διάμετρος D2: | 6.0 |
| Διάμετρος σε mm: | 12 |
| Επιφάνεια: | Άβραφη |
| Μήκος συσκευασίας mm: | 100 |
| Μήκος τεμαχίου L2 σε mm: | 25.0 |
| Μορφή: | Κυλινδρικό στέλεχος |
| Περιεχόμενο συσκευασίας: | 1 |
| Πλάτος συσκευασίας mm: | 22 |
| Συνολικό μήκος L1 σε mm: | 65.0 |
| Υλικό1: | Σκληρό μέταλλο |

