

Δυναμόκλειδο ERGOTORQUE®precision με αφαιρούμενη κεφαλή καστανίας με περιστρεφόμενο κουμπί

Κωδ. προϊόντος: 516.1422

EAN: 4042146180655

Ειδική Τιμή: 108,50 € *

Περιγραφή

- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιξη
- Με αυλακωτή περιστρεφόμενη κεφαλή στο αφαιρούμενο τετράγωνο για την προσύσφιξη με το χέρι
- Αλλαγή της φοράς σύσφιξης μέσω εισαγωγής του τετραγώνου μετάδοσης κίνησης
- Διπλή κλίμακα με διαβάθμιση Nm και lbf•ft για ακριβή ρύθμιση
- Με μικρομετρική κλίμακα Nm ακριβείας για ακρίβεια ρύθμισης
- Μεγάλα παράθυρα παρατήρησης με λειτουργία μεγέθυνσης βελτιστοποιούν την αναγνωσιμότητα
- Ηχηρή και αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης μέσω ενεργοποίησης σύντομης διαδρομής
- Με ανθεκτικό μηχανισμό καστανίας 30 δοντιών
- Ρύθμιση της ροπής στρέψης γρήγορα και με ασφάλεια μέσω περιστροφής της χειρολαβής
- Αξιόπιστη δυνατότητα ασφάλισης στη χειρολαβή
- Κουμπί ασφάλισης στην κεφαλή της καστανίας
- Εργονομική και εύχρηστη λαβή 2 υλικών με μαλακή περιοχή
- τετράγωνο καρέ κατά DIN 3120 / ISO 1174 με ασφαλιστική μπίλια
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Κλίμακα (μηχανική)
Ύψος Y:	23.0
Ύψος συσκευασίας mm:	56
Ακρίβεια ενεργοποίησης:	+/-3%
Βάρος σε g:	610
Διάμετρος D:	45.0
Διάρθρωση Nm:	0.25
Δόντι:	30
Μήκος συσκευασίας mm:	374
Μορφή:	Με κεφαλή-μανιτάρι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής σε Lbf•ft:	4 - 37
Περιοχή εφαρμογής σε NM:	10-50
Πλάτος συσκευασίας mm:	53
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Συνολικό μήκος L σε mm:	350.0
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	3/8"
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Καστανία
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Με ασφάλεια Quick Lock
Χειρολαβή:	Λαβή 2 υλικών
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

