

Περιοριστής ροπής στρέψης καθορισμένης ρύθμισης με σφαιρική ασφάλεια

Κωδ. προϊόντος: 516.1503

EAN: 4042146546772

Ειδική Τιμή: 122,00 € *



Περιγραφή

- Υψηλή ακρίβεια
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιξη
- Αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης μέσω της κασάνιας
- Αποκλείεται η πιθανότητα σύσφιξης πέρα από τη ρυθμισμένη τιμή
- Αυτόματη επαναφορά στην αρχική θέση
- Χωρίς κλίμακα - με σταθερά ρυθμισμένη τιμή
- Εύκολος χειρισμός
- Για εφαρμογές με χαμηλή ροπή στρέψης
- Υποδοχή εσωτερικού εξαγώνου κατά DIN 3126 - ISO 6,3
- Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - ISO 1174

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	χωρίς
Ύψος συσκευασίας mm:	25
Βάρος σε g:	90
Διάμετρος D1:	22
Διάμετρος D2:	11
Εξάγωνη μετάδοση κίνησης για μύτες:	1/4"
Μήκος συσκευασίας mm:	150
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή μέτρησης Nm:	0,5-5
Πλάτος συσκευασίας mm:	108
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3126 - E 6,3
Συνολικό μήκος L σε mm:	75
Τετράγωνη υποδοχή σε ίντσες:	3/8
Τύπος κατασκευής:	Λοιπά
Υλικό1:	Υψηλής ποιότητας χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Σταθερό τετράγωνο
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Με περιορισμό ροπής στρέψης

