

**Δυναμόκλειδο ERGOTORQUE®precision με
αναστρεφόμενη κεφαλή καστανίας**

Κωδ. προϊόντος: 516.1512
EAN: 4042146228210
Ειδική Τιμή: 144,50 € *

Περιγραφή

- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη
- Φραγή αριστερόστροφης σύσφιξης - απεριόριστη ροπή απελευθέρωσης χωρίς λειτουργία ροπής στρέψης
- Διπλή κλίμακα με διαβάθμιση Nm και lbf•ft για ακριβή ρύθμιση
- Με μικρομετρική κλίμακα Nm ακριβείας για ακρίβεια ρύθμισης
- Μεγάλα παράθυρα παρατήρησης με λειτουργία μεγέθυνσης βελτιστοποιούν την αναγνωσιμότητα
- Ηχηρή και αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης μέσω ενεργοποίησης σύντομης διαδρομής
- Με ανθεκτικό μηχανισμό κασάνιας 36 δοντιών
- κουμπί ασφαλίσης στην κεφαλή της κασάνιας
- Ρύθμιση της ροπής στρέψης γρήγορα και με ασφάλεια μέσω περιστροφής της χειρολαβής
- Αξιόπιστη δυνατότητα ασφαλίσης στη χειρολαβή
- Εργονομική και εύχρηστη λαβή 2 υλικών με μαλακή περιοχή
- Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - ISO 1174 με σφαιρική ασφάλεια
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Κλίμακα (μηχανική)
Ύψος Y:	18.0
Ύψος συσκευασίας mm:	55
Ακρίβεια ενεργοποίησης:	+/-3%
Βάρος σε g:	460
Διάμετρος D:	35.0
Διαίρεση Nm:	0.1
Δόντι:	36
Μήκος συσκευασίας mm:	306
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής σε Lbf•ft:	0,8 -18
Περιοχή εφαρμογής σε NM:	5-25
Πλάτος συσκευασίας mm:	49
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Συνολικό μήκος L σε mm:	289.0
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	1/4"
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Κασάνια
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Με ασφάλεια Quick Lock
Χειρολαβή:	Λαβή 2 υλικών
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

