

Δυναμόκλειδο ERGOTORQUE®precision με αναστρεφόμενη κεφαλή καστανίας

Κωδ. προϊόντος: 516.1532
EAN: 4042146228234
Ειδική Τιμή: 157,00 € *

Περιγραφή

- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη
- Φραγή αριστερόστροφης σύσφιξης - απεριορίστη ροπή απελευθέρωσης χωρίς λειτουργία ροπής στρέψης
- Διπλή κλίμακα με διαβάθμιση Nm και lbf·ft για ακριβή ρύθμιση
- Με μικρομετρική κλίμακα Nm ακριβείας για ακρίβεια ρύθμισης
- Μεγάλα παράθυρα παρατήρησης με λειτουργία μεγέθυνσης βελτιστοποιούν την αναγνωσιμότητα
- Ηχηρή και αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης μέσω ενεργοποίησης σύντομης διαδρομής
- Με ανθεκτικό μηχανισμό καστανίας 36 δοντιών
- Κουμπί ασφάλισης στην κεφαλή της καστανίας
- Ρύθμιση της ροπής στρέψης γρήγορα και με ασφάλεια μέσω περιστροφής της χειρολαβής
- Αξιόπιστη δυνατότητα ασφάλισης στη χειρολαβή
- Εργονομική και εύχρηστη λαβή 2 υλικών με μαλακή περιοχή
- Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - ISO 1174 με σφαιρική ασφάλεια
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Κλίμακα (μηχανική)
Ύψος Y:	23.0
Ύψος συσκευασίας mm:	70
Ακρίβεια ενεργοποίησης:	+/-3%
Βάρος σε g:	910
Διάμετρος D:	45.0
Διαίρεση Nm:	0.5
Δόντι:	36
Μήκος συσκευασίας mm:	432
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής σε Lbf·ft:	8 - 75
Περιοχή εφαρμογής σε NM:	20-100
Πλάτος συσκευασίας mm:	60
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Συνολικό μήκος L σε mm:	412.0
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	1/2"
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Καστανία
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Με ασφάλεια Quick Lock
Χειρολαβή:	Λαβή 2 υλικών
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

