

## Δυναμόκλειδο ERGOTORQUE®precision με κουμπωτή υποδοχή εργαλείου

Κωδ. προϊόντος: 516.1612

EAN: 4042146231302

Ειδική Τιμή: 137,50 € \*



### Περιγραφή

- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιξη
- Διπλή κλίμακα με διαβάθμιση Nm και lbf·ft για ακριβή ρύθμιση
- Με μικρομετρική κλίμακα Nm ακριβείας για ακριβεία ρύθμισης
- Μεγάλα παράθυρα παρατήρησης με λειτουργία μεγέθυνσης βελτιστοποιούν την αναγνωσιμότητα
- Ηχηρή και αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης μέσω ενεργοποίησης σύντομης διαδρομής
- Ρύθμιση της ροπής στρέψης γρήγορα και με ασφάλεια μέσω περιστροφής της χειρολαβής
- Αξιοπίστη δυνατότητα ασφάλισης στη χειρολαβή
- Εργονομική και εύχρηστη λαβή 2 υλικών με μαλακή περιοχή
- Με κουμπωτή σύνδεση ταχείας ασφάλισης για κουμπωτά εργαλεία 9x12 ή 14x18
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

### Χαρακτηριστικά

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Sk σε mm:                       | 17,5                                      |
| Ένδειξη:                        | Κλίμακα (μηχανική)                        |
| Ύψος συσκευασίας mm:            | 54  |
| Ακρίβεια ενεργοποίησης:         | +/-3%                                     |
| Βάρος σε g:                     | 300                                       |
| Διάρθρωση Nm:                   | 0.10                                      |
| Μήκος βραχίονα ισχύος Lk σε mm: | 245,0                                     |
| Μήκος συσκευασίας mm:           | 304                                       |
| Περιεχόμενο συσκευασίας:        | 1   |
| Περιοχή εφαρμογής σε Lbf·ft:    | 0,8 - 18                                  |
| Περιοχή εφαρμογής σε NM:        | 5-25                                      |
| Πλάτος συσκευασίας mm:          | 51  |
| Προφίλ1:                        | Ορθογώνια υποδοχή                         |
| Πρότυπο:                        | DIN EN ISO 6789-1:2017                    |
| Συνολικό μήκος L σε mm:         | 280.0                                     |
| Τύπος κατασκευής:               | Μαχλός ενός βραχίονα                      |
| Υλικό1:                         | Υψηλής ποιότητας χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
| Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης: | Εργαλείο αλλαγής                          |
| Υποδοχή σε mm:                  | 9x12                                      |
| Χειρολαβή:                      | Λαβή 2 υλικών                             |
| Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:    | Ναι                                       |

