

Δυναμόκλειδο ERGOTORQUE®precision με κουμπωτή υποδοχή εργαλείου

Κωδ. προϊόντος: 516.1633
EAN: 4042146289068
Ειδική Τιμή: 137,50 € *

Περιγραφή

- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιξη
- Διπλή κλίμακα με διαβάθμιση Nm και lbf•ft για ακριβή ρύθμιση
- Με μικρομετρική κλίμακα Nm ακριβείας για ακρίβεια ρύθμισης
- Μεγάλα παράθυρα παρατήρησης με λειτουργία μεγέθυνσης βελτιστοποιούν την αναγνωσιμότητα
- Ηχηρή και αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης μέσω ενεργοποίησης σύντομης διαδρομής
- Ρύθμιση της ροπής στρέψης γρήγορα και με ασφάλεια μέσω περιστροφής της χειρολαβής
- Αξιοπίστη δυνατότητα ασφάλισης στη χειρολαβή
- Εργονομική και εύχρηστη λαβή 2 υλικών με μαλακή περιοχή
- Με κουμπωτή σύνδεση ταχείας ασφάλισης για κουμπωτά εργαλεία 9x12 ή 14x18
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

Χαρακτηριστικά

Sk σε mm:	17,5
Ένδειξη:	Κλίμακα (μηχανική)
Ύψος συσκευασίας mm:	66
Ακρίβεια ενεργοποίησης:	+/-3%
Βάρος σε g:	1020
Διάρθρωση Nm:	0.50
Μήκος βραχίονα ισχύος Lk σε mm:	335,0
Μήκος συσκευασίας mm:	408
Περιοχή εφαρμογής σε Lbf-ft:	8 - 75
Περιοχή εφαρμογής σε NM:	20-100
Πλάτος συσκευασίας mm:	62
Προφίλ1:	Ορθογώνια υποδοχή
Πρότυπο:	DIN EN ISO 6789-1:2017
Συνολικό μήκος L σε mm:	375.0
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υλικό1:	Υψηλής ποιότητας χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Εργαλείο αλλαγής
Υποδοχή σε mm:	14x18
Χειρολαβή:	Λαβή 2 υλικών
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

