

Μίνι δυναμόκλειδο 1/4", 3-15Nm

Κωδ. προϊόντος: 516.3280

EAN: 4042146284667

Ειδική Τιμή: 315,00 € *

Περιγραφή

- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη
- Φραγή αριστερόστροφης σύσφιξης - απεριόριστη ροπή απελευθέρωσης χωρίς λειτουργία ροπής στρέψης
- Ηχηρή και αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης μέσω ενεργοποίησης σύντομης διαδρομής
- Με μηχανισμό κασάνιας λεπτής οδόντωσης 72 δοντιών
- κουμπί ασφάλισης στην κεφαλή της κασάνιας
- Εργονομικό σχήμα της χειρολαβής για ασφαλή μετάδοση της ροπής στρέψης
- Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - ISO 1174 με σφαιρική ασφάλεια
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	χωρίς
Ύψος συσκευασίας mm:	32
Ακρίβεια ενεργοποίησης:	+/-3%
Βάρος σε g:	190
Γωνία επιστροφής:	5°
Διάμετρος D:	18.0
Διαίρεση Nm:	0.5
Δόντι:	72
Μήκος συσκευασίας mm:	173
Περιοχή εφαρμογής σε NM:	3-15
Περιοχή μέτρησης Nm:	3 - 15
Πλάτος συσκευασίας mm:	31
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Συνολικό μήκος L σε mm:	170.0
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	1/4"
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Κασάνια
Υποδοχή σε mm:	6,3 mm
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

