

## Δυναμόκλειδο σύντομης διαδρομής με τετράγωνο διέλευσης

Κωδ. προϊόντος: 516.3510

EAN: 4042146284391

Ειδική Τιμή: 315,00 € \*



### Περιγραφή

- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιξη
- Αλλαγή της φοράς σύσφιξης μέσω εισαγωγής του τετραγώνου μετάδοσης κίνησης
- Πολλαπλή κλίμακα με διαβάθμιση Nm, Kg·fm, lbf·in και lbf·ft για ακριβή ρύθμιση
- Ηχηρή και αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης μέσω ενεργοποίησης σύντομης διαδρομής
- Ρύθμιση της ροπής στρέψης μέσω χειρισμού του μηχανισμού στροφάλου στη χειρολαβή
- Ασφαλής δυνατότητα κλειδώματος
- Εργονομική και εύχρηστη περιστρεφόμενη λαβή
- τετράγωνο καρέ κατά DIN 3120 / ISO 1174 με ασφαλιστική μπίλια
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

### Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Κλίμακα (μηχανική)
Ύψος συσκευασίας mm:	37
Ακρίβεια ενεργοποίησης:	+/-4%
Βάρος σε g:	560
Διαίρεση Nm:	0.5
Διαίρεση lbf·ft:	0.5
Μήκος συσκευασίας mm:	295
Περιοχή εφαρμογής σε Lbf·ft:	2 - 8
Περιοχή εφαρμογής σε NM:	2,5-11
Πλάτος συσκευασίας mm:	37
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Συνολικό μήκος L σε mm:	300.0
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	3/8"
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Καστάνια
Χειρολαβή:	Πλαστική λαβή
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

