

Δυναμόκλειδο ελέγχου με μετρητικό ρολόι και λειτουργία κινητού δείκτη

Κωδ. προϊόντος: 516.3610
EAN: 4042146284490
Ειδική Τιμή: 575,00 € *

Περιγραφή

- Ακρίβεια μέτρησης: Ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- για ελεγχόμενη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιξη
- Δυναμόκλειδο ελέγχου με ένδειξη και λειτουργία κινητού δείκτη
- Διπλή κλίμακα με διαβάθμιση Nm και lbf•ft για ακριβή μέτρηση
- Μεγάλο παράθυρο παρατήρησης βελτιστοποιεί την αναγνωσιμότητα
- Εργονομικό σχήμα της χειρολαβής για ασφαλή μετάδοση της ροπής στρέψης
- Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - ISO 1174 με σφαιρική ασφάλεια
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Κλίμακα (μηχανική)
Ύψος συσκευασίας mm:	84
Ακρίβεια ενεργοποίησης:	+/-4%
Βάρος σε g:	725
Διαίρεση Nm:	0.1
Διαίρεση in•lb:	1.0
Μήκος συσκευασίας mm:	292
Περιοχή εφαρμογής σε NM:	0,7-3,5
Περιοχή εφαρμογής σε In-lb:	6-30
Πλάτος συσκευασίας mm:	142
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Σήμα:	-
Συνολικό μήκος L σε mm:	270.0
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	1/4"
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Καστάνια
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Με λειτουργία κινητού δείκτη
Χειρολαβή:	Πλαστική λαβή
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι



