

Πολλαπλασιαστές ροπής στρέψης 1/2" x 3/4", 1680Nm

Κωδ. προϊόντος: 516.3740

EAN: 4042146397657

Ειδική Τιμή: 1.131,50 € *

Περιγραφή

- Υψηλή ακρίβεια: Ανοχή
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιξη
- Για τον χειρισμό με ένα δυναμόκλειδο
- Με προστασία υπερφόρτωσης
- Πλανητικός μηχανισμός μετάδοσης ακριβείας σε περίβλημα
- Με ίσια διάταξη στήριξης
- Περίβλημα με δακτύλιο διαβάθμισης μοιρών γωνίας
- Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - ISO 1174 με σφαιρική ασφάλεια
- Δεν ενδείκνυται για τη χρήση με κρουστικά κατασβίδια
- Παράδοση σε πλαστική βαλίτσα με ανταλλακτικό προστατευτικό υπερφόρτωσης

Χαρακτηριστικά

| | |
|--|--------------------|
| Ένδειξη: | χωρίς |
| Ύψος Y: | 106.0 |
| Ύψος συσκευασίας mm: | 516 |
| Ακρίβεια ενεργοποίησης: | +/-5% |
| Βάρος σε g: | 4900 |
| Διάμετρος D: | 100.0 |
| Μήκος συσκευασίας mm: | 695 |
| Μετάδοση: | 6:1 |
| Περιεχόμενο συσκευασίας: | 1 |
| Πλάτος συσκευασίας mm: | 347 |
| Πρότυπο: | DIN 3120, ISO 1174 |
| Ροπή στρέψης εισόδου: | 280 |
| Ροπή στρέψης εξόδου: | 1680 |
| Συνολικό μήκος L σε mm: | 128.0 |
| Τετράγωνη υποδοχή σε ίντσες: | 1/2 |
| Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες: | 3/4" |
| Τύπος κατασκευής: | Λοιπά |
| Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης: | Καστάνια |



