

Δυναμόκλειδο με καστάνια καθορισμένης ρύθμισης

Κωδ. προϊόντος: 516.5000

EAN: 4042146545997

Ειδική Τιμή: 850,00 € *

Περιγραφή

- Ακρίβεια ενεργοποίησης με ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Για το μοντάρισμα της σειριακής γραμμής ή γραμμής παραγωγής
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη
- Αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης μέσω της καστάνιας
- Αποκλείεται η πιθανότητα σύσφιξης πέρα από τη ρυθμισμένη τιμή
- Αυτόματη επαναφορά στην αρχική θέση
- Χωρίς κλίμακα - με σταθερά ρυθμισμένη τιμή
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλη αντοχή
- Μέγιστη ακρίβεια και αξιοπιστία ακόμα και σε σκληρή συνεχή χρήση
- Εργονομική και εύχρηστη λαστιχένια λαβή
- Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - ISO 1174 με σφαιρική ασφάλεια
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα
- Παράδοση με κλειδί ρύθμισης στροφάλου

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	χωρίς
Ύψος Y:	34.3
Ακρίβεια ενεργοποίησης:	+/-6%
Βάρος σε g:	220
Διάμετρος D:	15.5
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής σε Lbf-ft:	0,8-4
Περιοχή μέτρησης Nm:	1-5
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Συνολικό μήκος L σε mm:	182.5
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	1/4"
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Καστάνια
Χειρολαβή:	Λαβή 2 υλικών
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι



