

**Βιομηχανικό δυναμόκλειδο με κουμπωτή
υποδοχή εργαλείου**

Κωδ. προϊόντος: 516.5061

EAN: 4042146545799

Ειδική Τιμή: 255,00 € *



Περιγραφή

- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανικής παραγωγής
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιξη
- Διπλή κλίμακα με διαβάθμιση Nm και lbf-ft ή lbf-in
- Με μικρομετρική κλίμακα Nm και lbf-ft ή lbf-in ακριβείας για ακρίβεια ρύθμισης
- Ηχηρή και αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης
- Ρύθμιση της ροπής στρέψης με ασφάλεια μέσω περιστροφής της χειρολαβής
- Αξιοπίστη δυνατότητα ασφάλισης στη χειρολαβή
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλη αντοχή
- Μέγιστη ακρίβεια και αξιοπιστία ακόμα και σε σκληρή συνεχή χρήση
- Με κουμπωτή σύνδεση ασφάλισης για κουμπωτά εργαλεία 9x12 ή 14x18
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

Χαρακτηριστικά

Sk σε mm:	17,5
Ένδειξη:	Κλίμακα (μηχανική)
Ύψος Y:	15
Ύψος συσκευασίας mm:	70
Ακρίβεια ενεργοποίησης:	+/-3%
Βάρος σε g:	260
Διάμετρος D:	20.0
Διάμετρος D2:	20
Διαίρεση Lbf·In:	0.4
Διαίρεση Nm:	0.1
Μήκος βραχίονα ισχύος Lk σε mm:	183
Μήκος συσκευασίας mm:	312
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής σε Lbf·In:	31-128
Περιοχή μέτρησης Nm:	3-15
Πλάτος συσκευασίας mm:	74
Προφίλ1:	Ορθογώνια υποδοχή
Πρότυπο:	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Συνολικό μήκος L σε mm:	197
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Εργαλείο αλλαγής
Υποδοχή σε mm:	9x12
Χειρολαβή:	Μεταλλική λαβή
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

