

Βιομηχανικό δυναμόκλειδο με αναστρεφόμενη κεφαλή καστανίας

Κωδ. προϊόντος: 516.5150
EAN: 4042146545881
Ειδική Τιμή: 203,00 € *

Περιγραφή

- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανικής παραγωγής
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιξη
- Διπλή κλίμακα με διαβάθμιση Nm και lbf-ft ή lbf-in
- Με μικρομετρική κλίμακα Nm και lbf-ft ή lbf-in ακριβείας για ακρίβεια ρύθμισης
- Ηχηρή και αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης
- κουμπί ασφάλισης στην κεφαλή της καστανίας
- Ρύθμιση της ροπής στρέψης με ασφάλεια μέσω περιστροφής της χειρολαβής
- Αξιόπιστη δυνατότητα ασφάλισης στη χειρολαβή
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλη αντοχή
- Μέγιστη ακρίβεια και αξιοπιστία ακόμα και σε σκληρή συνεχή χρήση
- Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - ISO 1174 με σφαιρική ασφάλεια
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Κλίμακα (μηχανική)
Ύψος Y:	23
Ύψος συσκευασίας mm:	56
Ακρίβεια ενεργοποίησης:	+/-3%
Βάρος σε g:	670
Διάμετρος D:	23
Διάρεση Lbf·In:	0.4
Διάρεση Nm:	0.05
Δόντι:	64
Μήκος συσκευασίας mm:	340
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής σε Lbf-In:	11,1-50,9
Περιοχή μέτρησης Nm:	1-6
Πλάτος συσκευασίας mm:	65
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Συνολικό μήκος L σε mm:	210
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	1/4"
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Καστανία
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Αναστρέψιμο
Χειρολαβή:	Μεταλλική λαβή
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

