



Διαθλασίμετρο - οπτική συσκευή ελέγχου για υγρά μπαταριών, αντιψυκτικά και πρόσθετα AdBlue®

Κωδ. προϊόντος: 550.1285

EAN: 4042146377840

Ειδική Τιμή: 73,00 € *

Περιγραφή

- Για τον γρήγορο και ακριβή έλεγχο της περιεκτικότητας οξέων των υγρών μπαταρίας, της περιεκτικότητας αντιψυκτικού και των πρόσθετων AdBlue®
- Ενδείκνυται επίσης για νερό ψύξης και πλύσης τζαμιών
- Ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο με λαστιχένια βάση ματιού
- Με αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ATC)
- Δυνατότητα χρήσης και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 10°C
- Λειτουργία διόρθωσης τιμής μέτρησης μέσω διμετάλλου
- Υψηλής ποιότητας έκδοση από αλουμίνιο
- Εύκολη ανάγνωση χάρη στις ευδιάκριτες διαχωριστικές γραμμές
- Δυνατότητα πρόσθετης βαθμονόμησης
- Με καταβαθίδι βαθμονόμησης και πιπέτα
- Σε πρακτική πλαστική κασετίνα

* Το AdBlue® αποτελεί καταχωρημένο σήμα της Γερμανικής Ένωσης Κατασκευαστών Οχημάτων (VDA)

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	62
Βάρος σε g:	480
Για πρόσθετα AdBlue®:	Περιεκτικότητα ουρίας (περιοχή μέτρησης 5% - 40%)
Γυάλινη επιφάνεια mm:	40 x 13
Διάμετρος D:	40
Μήκος συσκευασίας mm:	231
Νερό πλύσης παρμπρίζ:	Αντιπαγωτική προστασία (περιοχή μέτρησης -10° έως -40° C)
Νερό ψύξης με αιθυλένιο:	Αντοχή στη θερμοκρασία (περιοχή μέτρησης -5° έως -50° C)
Νερό ψύξης με προπυλένιο:	Αντοχή στη θερμοκρασία (περιοχή μέτρησης -5° έως -50° C)
Οξύ μπαταρίας:	Πυκνότητα οξέος (περιοχή μέτρησης 1,1 έως 1,4 kg/l)
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής γενικά:	Για αντιψυκτικά και οξύ μπαταρίας
Πλάτος συσκευασίας mm:	89
Συνολικό μήκος L σε mm:	160
Τεμάχια στο σετ:	4
Υλικό1:	Αλουμίνιο



