



Διαθλασίμετρο ψυκτικό υγρό / οξύ μπαταρίας

Κωδ. προϊόντος: 550.1290
EAN: 4042146157299
Ειδική Τιμή: 61,50 € *

Περιγραφή

- Για τον γρήγορο και ακριβή έλεγχο της περιεκτικότητας οξέων των υγρών μπαταρίας και της περιεκτικότητας αντιψυκτικού
- Ενδείκνυται επίσης για νερό ψύξης και πλύσης τζαμιών
- Ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο με λαστιχένια βάση ματιού
- Με αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ATC)
- Δυνατότητα χρήσης και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 10°C
- Λειτουργία διόρθωσης τιμής μέτρησης μέσω διμετάλλου
- Υψηλής ποιότητας έκδοση από αλουμίνιο
- Εύκολη ανάγνωση χάρη στις ευδιάκριτες διαχωριστικές γραμμές
- Δυνατότητα πρόσθετης βαθμονόμησης
- Με καταβαθίδι βαθμονόμησης και πιπέτα
- Σε πρακτική πλαστική κασετίνα

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	62
Βάρος σε g:	630
Γυάλινη επιφάνεια mm:	40 x 13
Διάμετρος D:	40
Μήκος συσκευασίας mm:	226
Νερό πλύσης παρμπρίζ:	Αντιπαγωτική προστασία (περιοχή μέτρησης -10° έως -40° C)
Νερό ψύξης με αιθυλένιο:	Αντοχή στη θερμοκρασία (περιοχή μέτρησης -5° έως -50° C)
Νερό ψύξης με προπυλένιο:	Αντοχή στη θερμοκρασία (περιοχή μέτρησης -5° έως -50° C)
Οξύ μπαταρίας:	Πυκνότητα οξέος (περιοχή μέτρησης 1,1 έως 1,4 kg/l)
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής γενικά:	Για αντιψυκτικά και οξύ μπαταρίας
Πλάτος συσκευασίας mm:	89
Συνολικό μήκος L σε mm:	149
Τεμάχια στο σετ:	4
Υλικό1:	Αλουμίνιο

