

Ελεγκτής πολικότητας και τάσης με προστατευτική μόνωση 6-400 V

Κωδ. προϊόντος: 550.1501

EAN: 4042146130889

Ειδική Τιμή: 26,00 € *

Περιγραφή

- Κατά DIN ISO 0680
- Για τον επαγγελματικό, πολυβάθμιο έλεγχο τάσης και πολικότητας
- Δίοδοι φωτοεκπομπής δείχνουν την τάση και πολικότητα
- Για συνεχή και εναλλασσόμενη τάση
- Με περιστρεφόμενο πεδίο και ένδειξη φάσης
- Ακίδες ελέγχου θωρακισμένες
- Ακίδα ελέγχου από ανοξείδωτο χάλυβα

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Δίοδοι φωτοεκπομπής/LE
Ύψος συσκευασίας mm:	40
Βάρος σε g:	180
Βαθμίδα ένδειξης:	6 - 400 V
Επιτρεπόμενη διάρκεια ενεργοποίησης:	30 s
Εύρος εναλλασσόμενης τάσης:	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V
Εύρος συνεχούς τάσης:	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V
Κατανάλωση ρεύματος:	140 mA
Κατηγορία προστασίας:	IP40
Μήκος συσκευασίας mm:	274
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πιστοποιητικό ελέγχου:	1000V
Πλάτος συσκευασίας mm:	91
Πρότυπο:	DIN ISO 0680
Συχνότητα:	0 - 100 Hz
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 2:	Με ένδειξη 3 λυχνιών νέον
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

