

Ελεγκτής τάσης γενικής χρήσης με προστατευτική μόνωση 12 - 500 V

Κωδ. προϊόντος: 550.1502

EAN: 4042146130865

Ειδική Τιμή: 24,00 € *



Περιγραφή

- Κατά DIN ISO 0680
- Για συνεχή και εναλλασσόμενη τάση
- Με περιστρεφόμενο πεδίο και ένδειξη φάσης

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Δίοδοι φωτοεκπομπής/LE
Ύψος συσκευασίας mm:	44
Βάρος σε g:	180
Βαθμίδα ένδειξης:	12 - 500 V
Επιτρεπόμενη διάρκεια ενεργοποίησης:	30 s
Εύρος εναλλασσόμενης τάσης:	12 - 50 - 120 - 150 - 220 - 300 - 400 - 500 V
Εύρος συνεχούς τάσης:	12 - 50 - 120 - 150 - 220 - 300 - 400 - 500 V
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-5°C έως + 50°C
Κατανάλωση ρεύματος:	140 mA
Κατηγορία προστασίας:	IP40
Μήκος συσκευασίας mm:	276
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πιστοποιητικό ελέγχου:	1000V
Πλάτος συσκευασίας mm:	100
Πρότυπο:	DIN ISO 0680
Συχνότητα:	0 - 100 Hz
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

