


Ψηφιακός ελεγκτής μπαταριών 12V

Κωδ. προϊόντος: 550.1645

EAN: 4042146579695

Ειδική Τιμή: 229,00 € *



Περιγραφή

- Ενδείκνυται για μπαταρίες 12 Volt (μπαταρίες οξέος μολύβδου, γέλης, υγρών στοιχείων, MF, VRLA, ασβεστίου, AGM και βαθέως κύκλου)
- Αυτόματος έλεγχος ολόκληρης της διαδικασίας ελέγχου μέσω καθοδήγησης μενου
- Για τον γρήγορο και εύκολο προσδιορισμό της απόδοσης μπαταρίας λαμβάνοντας υπόψη την αντιστάθμιση θερμοκρασίας
- Ελέγχει την κατάσταση μπαταρίας, την κατάσταση φόρτισης, την εσωτερική αντίσταση, την τιμή ρεύματος ψυχρής εκκίνησης
- Με λειτουργία ελέγχου για μπαταρία εκκίνησης, μίξα και μέτρηση κυκλώματος φόρτισης
- Τα αποτελέσματα μέτρησης εμφανίζονται σε οθόνη LCD 5 χαρακτήρων υψηλής ακρίβειας
- Τα αποτελέσματα μέτρησης εμφανίζονται επιπλέον με χρωματικά σύμβολα: OK, OK και φόρτιση και κακό αποτέλεσμα
- Η σύνδεση στην μπαταρία πραγματοποιείται με δύο κροκοδειλάκια με πλαστικό περίβλημα
- Αποφυγή υπερφόρτωσης της μπαταρίας από πολύ μεγάλη διάρκεια μέτρησης
- Φωτιζόμενη και ιδιαίτερα ευανάγνωστη οθόνη LCD
- Καλώδιο μήκους 0,45 m για ευέλικτη εργασία
- Ανθεκτικό περίβλημα πλαστικού κελύφους

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Οθόνη LCD
Ύψος συσκευασίας mm:	65
Ακρίβεια μέτρησης1:	+/- 0,5 Megaohm
Βάρος σε g:	1000
Εύρος τάσης:	7,6-17 V
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-18°C έως 55°C
Μήκος συσκευασίας mm:	283
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εργασίας CCA:	100-1.400 CCA
Περιοχή εργασίας DIN:	100-800 CCA
Περιοχή εργασίας EN:	100-1.400 CCA
Περιοχή εργασίας IEC:	100-800 CCA
Περιοχή εργασίας SAE:	100-1.400 CCA
Περιοχή εφαρμογής γενικά:	Για μπαταρίες εκκίνησης 12 Volt
Περιοχή μέτρησης:	7,6-17 V
Πλάτος συσκευασίας mm:	167
Συχνότητα:	100

