

Ψηφιακή μπαταρία 12V και συσκευή ελέγχου συστήματος φόρτισης με ενσωματωμένο εκτυπωτή

Κωδ. προϊόντος: 550.1646

EAN: 4042146579640


Ειδική Τιμή: 405,50 € *

Περιγραφή


- Ενδείκνυται για μπαταρίες 12 Volt (μπαταρίες οξέος μολύβδου, γέλης, υγρών στοιχείων, MF, VRLA, ασβεστίου, AGM και βαθέως κύκλου)
- Διαισθητικός χειρισμός μέσω μενού
- Με ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή
- Αυτόματος έλεγχος ολόκληρης της διαδικασίας ελέγχου μέσω καθοδήγησης μενού
- Για τον γρήγορο και εύκολο προσδιορισμό της απόδοσης μπαταρίας λαμβάνοντας υπόψη την αντιστάθμιση θερμοκρασίας
- Ελέγχει την κατάσταση μπαταρίας, την κατάσταση φόρτισης, την εσωτερική αντίσταση, την τιμή ρεύματος ψυχρής εκκίνησης
- Αξιολόγηση μπαταρίας γρήγορα και με ακρίβεια μέσω πρωτόκολλου εκτύπωσης
- Με λειτουργία ελέγχου για μπαταρία εκκίνησης, μίξα και μέτρηση κυκλώματος φόρτισης
- Το πρωτόκολλο ελέγχου ενισχύει την επιχειρηματολογία προς τον πελάτη συνεργείου
- Η σύνδεση στην μπαταρία πραγματοποιείται με δύο κροκοδειλάκια με πλαστικό περίβλημα
- Αποφυγή υπερφόρτωσης της μπαταρίας από πολύ μεγάλη διάρκεια μέτρησης
- Φωτιζόμενη και ιδιαίτερα ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη
- Καλώδιο μήκους 0,43 m για ευέλικτη εργασία
- Με ρολό θερμικού χαρτιού
- Ανθεκτικό περίβλημα πλαστικού κελύφους

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Ψηφιακό
Ύψος συσκευασίας mm:	90
Ακρίβεια μέτρησης1:	+/- 0,5 Megaohm
Ανταλλακτικό θερμικό ρολό:	550.1647
Βάρος σε g:	1500
Εύρος τάσης:	1,5-17 V
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-18°C έως 55°C
Μήκος συσκευασίας mm:	321
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εργασίας CCA:	50-1.400 CCA
Περιοχή εργασίας DIN:	50-800 CCA
Περιοχή εργασίας EN:	50-1.400 CCA
Περιοχή εργασίας IEC:	50-800 CCA
Περιοχή εργασίας SAE:	50-1.400 CCA
Περιοχή εφαρμογής γενικά:	Για μπαταρίες εκκίνησης 12 Volt
Περιοχή μέτρησης:	1,5-17 V
Πλάτος συσκευασίας mm:	169
Συχνότητα:	100



Ανταλλακτικά

Κωδ. προϊόντος	Πλήθος	Προϊόν	Συνιστώμενη τιμή λιανικής: (χωρίς ΦΠΑ)
550.1647	1 x 	Ανταλλακτικό θερμικό ρολό για 550.1646	10,73 € *