

Φορτιστής μπαταριών υψηλών συχνοτήτων 25A/12,5A SMARTcharger 12V + 24V

Κωδ. προϊόντος: 550.1745

EAN: 4042146579718

Ειδική Τιμή: 399,00 € *

Περιγραφή

- Δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ 12 και 24 Volt
- Σχεδιάστηκε για μόνιμη συνεχή χρήση, ακόμα και με τοποθετημένη μπαταρία
- Για μπαταρίες οξέος μολύβδου, γέλης, υγρών στοιχείων, MF, VRLA, ασβεστίου, AGM και βαθέως κύκλου
- Δεν ενδείκνυται για άλλους τύπους μπαταριών
- Ο ακριβής έλεγχος φόρτισης με μικροεπεξεργαστή εμποδίζει την υπερφόρτωση και μεταβαίνει μετά τη διαδικασία φόρτισης αυτόματα στη λειτουργία διατήρησης εμποδίζοντας την «υπερφόρτωση» ή «έκρηξη» της μπαταρίας
- Με ενσωματωμένη λειτουργία τροφοδοσίας για την τροφοδοσία ρεύματος με αποσυναρμολογημένη μπαταρία
- Τέλεια φόρτιση και διατήρηση φόρτισης
- Επιτρέπει την αναγέννηση και επαναφορά βαθιά εκφορτισμένων μπαταριών
- Πλήρως αυτόματος κύκλος φόρτισης 9 επιπέδων
- Με ενσωματωμένη προστασία υπερφόρτωσης και ανάστροφης πολικότητας έναντι λανθασμένης χρήσης
- Διατήρηση παλμικής φόρτισης
- Προστασία από πίδακες νερού κατά IP20
- Με κροκοδειλάκια
- Με αισθητήρα θερμοκρασίας για να ληφθεί υπόψη η αντιστάθμιση θερμοκρασίας
- Ένδειξη LED 3 χαρακτήρων
- Νέα τεχνολογία για υψηλές απαιτήσεις
- Περιβλήμα από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό στις κρούσεις

Χαρακτηριστικά

Ύψος σε mm:	75
Ύψος συσκευασίας mm:	92
Βάρος σε g:	2000
Διεύθυνση:	H05RN-F 2x1,0 mm ²
Εύρος τάσης:	220-240V AC, 50/60HZ
Μήκος mm:	250
Μήκος συσκευασίας mm:	398
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος σε mm:	170
Πλάτος συσκευασίας mm:	214
Πρότυπο:	IP20
Συχνότητα:	50
Τάση βύσματος:	230
Τάση φόρτισης:	14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)
Φις ισχύος:	Διαμορφωμένο βύσμα έως και IP21 (07)
Χρήση για:	Nass-, Gel-, AGM und MF Bleisäurebatterien

