



Εργαλείο αφαίρεσης γενικής χρήσης 2 βραχιόνων

Κωδ. προϊόντος: 620.0103

EAN: 4042146302699

Ειδική Τιμή: 142,50 € *

Περιγραφή

- Ανάλογα με την τοποθέτηση των ποδιών ο εξολκέας μετατρέπεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό
- Υδραυλική άτρακτος για εκ των υστέρων μετατροπή για σπειρώματα G1/2" / G3/4" / G1"
- Ιδιαίτερα ανθεκτική άτρακτος με επαγωγικά σκληρυμένο σπείρωμα
- ειδικός εργαλειοχάλυβας

Χαρακτηριστικά

Ύψος μύτης άγκιστρου αφαίρεσης D:	4
Ύψος συσκευασίας mm:	72
Αριθμός άγκιστρων αφαίρεσης:	Με 2 άγκιστρα αφαίρεσης
Βάθος μύτης άγκιστρου αφαίρεσης E:	16
Βάθος σύσφιξης B σε mm:	150
Βάρος σε g:	3000
Μέγ. δύναμη πίεσης KN:	65,0
Μέγ. δύναμη πίεσης Nm:	150
Μέγ. δύναμη πίεσης t:	6,5
Μέγ. ροπή στρέψης Nm:	150
Μέγεθος ατράκτου mm:	G1/2"x14g x 210
Μήκος συσκευασίας mm:	288
Μετάδοση κίνησης εξωτερικού εξαγώνου σε mm:	22
Μηχανισμός ταχείας ρύθμισης:	όχι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος άγκιστρου αφαίρεσης G:	25
Πλάτος συσκευασίας mm:	218
Πλάτος σύσφιξης A σε mm:	50-160
Πλάτος σύσφιξης έως [mm]:	160
Πλάτος σύσφιξης από [mm]:	50
Πλάτος σύσφιξης εξωτερικού εργαλείου αφαίρεσης C:	105-220
Συνολικό βάθος άγκιστρου αφαίρεσης F:	35
Υλικό1:	Ειδικός εργαλειοχάλυβας
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Με δυνατότητα αλλαγής θέσης, εσωτερικό+εξωτερικό εργαλείο αφαίρεσης

