

Εργαλείο αφαίρεσης γενικής χρήσης ταχείας σύσφιξης με 2 βραχίονες

Κωδ. προϊόντος: 620.1703
EAN: 4042146302972
Ειδική Τιμή: 142,50 € *

Περιγραφή

- Με λειτουργία ταχείας σύσφιξης
- Ανάλογα με την τοποθέτηση των ποδιών ο εξολκέας μετατρέπεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό
- Υδραυλική άτρακτος για εκ των υστέρων μετατροπή για σπειρώματα G1/2" / G3/4"
- Ιδιαίτερα ανθεκτική άτρακτος με επαγωγικά σκληρυμένο σπείρωμα
- ειδικός εργαλειοχάλυβας

Χαρακτηριστικά

Ύψος μύτης άγκιστρου αφαίρεσης D:	4
Ύψος συσκευασίας mm:	76
Αριθμός άγκιστρων αφαίρεσης:	Με 2 άγκιστρα αφαίρεσης
Βάθος μύτης άγκιστρου αφαίρεσης E:	16
Βάθος σύσφιξης B σε mm:	150
Βάρος σε g:	3000
Μέγ. δύναμη πίεσης KN:	65,0
Μέγ. δύναμη πίεσης Nm:	150
Μέγ. δύναμη πίεσης t:	6,5
Μέγ. ροπή στρέψης Nm:	150
Μέγεθος ατράκτου mm:	G1/2"x14g x 210
Μήκος συσκευασίας mm:	276
Μετάδοση κίνησης εξωτερικού εξαγώνου σε mm:	22
Μηχανισμός ταχείας ρύθμισης:	ναι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος άγκιστρου αφαίρεσης G:	25
Πλάτος συσκευασίας mm:	222
Πλάτος σύσφιξης A σε mm:	50-160
Πλάτος σύσφιξης έως [mm]:	160
Πλάτος σύσφιξης από [mm]:	50
Πλάτος σύσφιξης εξωτερικού εργαλείου αφαίρεσης C:	108-220
Συνολικό βάθος άγκιστρου αφαίρεσης F:	35
Υλικό1:	Ειδικός εργαλειοχάλυβας
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Με δυνατότητα αλλαγής θέσης, εσωτερικό+εξωτερικό εργαλείο αφαίρεσης