



Εργαλείο αφαίρεσης γενικής χρήσης 3 βραχιόνων με λεπτά άγκιστρα

Κωδ. προϊόντος: 630.0901

EAN: 4042146303672

Ειδική Τιμή: 139,50 € *

Περιγραφή

- Ενδείκνυται τέλεια για συνθήκες περιορισμένου χώρου
- Ομοιόμορφη κατανομή φορτίου και κεντραρισμένη σύσφιξη
- Ανάλογα με την τοποθέτηση των ποδιών ο εξολκέας μετατρέπεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό
- Υδραυλική άτρακτος για εκ των υστέρων μετατροπή για σπειρώματα G1/2"
- Ιδιαίτερα ανθεκτική άτρακτος με επαγωγικά σκληρωμένο σπειρώμα
- ειδικός εργαλειοχάλυβας

Χαρακτηριστικά

Ύψος μύτης άγκιστρου αφαίρεσης D:	3,6
Ύψος συσκευασίας mm:	42
Αριθμός άγκιστρων αφαίρεσης:	Με 3 άγκιστρα αφαίρεσης
Βάθος μύτης άγκιστρου αφαίρεσης E:	6
Βάθος σύσφιξης B σε mm:	100
Βάρος σε g:	1300
Μέγ. δύναμη πίεσης KN:	50,0
Μέγ. δύναμη πίεσης Nm:	90
Μέγ. δύναμη πίεσης t:	5
Μέγ. ροπή στρέψης Nm:	90
Μέγεθος ατράκτου mm:	M14x1,5 x 130
Μήκος συσκευασίας mm:	182
Μετάδοση κίνησης εξωτερικού εξαγώνου σε mm:	17
Μηχανισμός ταχείας ρύθμισης:	όχι
Μορφή:	Λεπτή κατασκευή
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος άγκιστρου αφαίρεσης G:	27
Πλάτος συσκευασίας mm:	142
Πλάτος σύσφιξης A σε mm:	20-90
Πλάτος σύσφιξης έως [mm]:	90
Πλάτος σύσφιξης από [mm]:	20
Πλάτος σύσφιξης εξωτερικού εργαλείου αφαίρεσης C:	35-115
Συνολικό βάθος άγκιστρου αφαίρεσης F:	13
Υλικό1:	Ειδικός εργαλειοχάλυβας
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Με δυνατότητα αλλαγής θέσης, εσωτερικό+εξωτερικό εργαλείο αφαίρεσης

