



Εργαλείο αφαίρεσης ταχείας σύσφιξης με 3 βραχίονες

Κωδ. προϊόντος: 630.1703

EAN: 4042146303771

Ειδική Τιμή: 203,00 € *

Περιγραφή

- Με σφιγκτήρα ταχείας σύσφιξης
- Ενδείκνυται τέλεια για συνθήκες περιορισμένου χώρου
- Ομοιόμορφη κατανομή φορτίου και κεντραρισμένη σύσφιξη
- Ανάλογα με την τοποθέτηση των ποδιών ο εξολκέας μετατρέπεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό
- Υδραυλική άτρακτος για εκ των υστέρων μετατροπή για σπειρώματα G1/2"
- Ιδιαίτερα ανθεκτική άτρακτος με επαγωγικά σκληρυμένο σπείρωμα
- ειδικός εργαλειοχάλυβας

Χαρακτηριστικά

Ύψος μύτης άγκιστρου αφαίρεσης D:	4
Ύψος συσκευασίας mm:	68
Αριθμός άγκιστρων αφαίρεσης:	Με 3 άγκιστρα αφαίρεσης
Βάθος μύτης άγκιστρου αφαίρεσης E:	16
Βάθος σύσφιξης B σε mm:	150
Βάρος σε g:	3500
Μέγ. δύναμη πίεσης KN:	70,0
Μέγ. δύναμη πίεσης Nm:	180
Μέγ. δύναμη πίεσης t:	7
Μέγ. ροπή στρέψης Nm:	180
Μέγεθος ατράκτου mm:	G1/2"x14g x 210
Μήκος συσκευασίας mm:	270
Μετάδοση κίνησης εξωτερικού εξαγώνου σε mm:	22
Μηχανισμός ταχείας ρύθμισης:	ναι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος άγκιστρου αφαίρεσης G:	25
Πλάτος συσκευασίας mm:	210
Πλάτος σύσφιξης A σε mm:	50-160
Πλάτος σύσφιξης έως [mm]:	160
Πλάτος σύσφιξης από [mm]:	50
Πλάτος σύσφιξης εξωτερικού εργαλείου αφαίρεσης C:	75-185
Συνολικό βάθος άγκιστρου αφαίρεσης F:	35
Υλικό1:	Ειδικός εργαλειοχάλυβας
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Με δυνατότητα αλλαγής θέσης, εσωτερικό+εξωτερικό εργαλείο αφαίρεσης

