

Εργαλείο αφαίρεσης βραχίονα υαλοκαθαριστήρα γενικής χρήσης με 2 βραχίονες

Κωδ. προϊόντος: 700.1185

EAN: 4042146257548

Ειδική Τιμή: 30,00 € *

Περιγραφή

- Με 2 βραχίονες
- Ενδείκνυται για την αφαίρεση βραχιόνων υαλοκαθαριστήρων χωρίς την πρόκληση ζημιών
- Κοίλη άτρακτος εργαλείου αφαίρεσης για τη στήριξη πάνω στον άξονα βραχίονα υαλοκαθαριστήρα με ακροφύσιο πλύσης χωρίς να προκληθούν ζημιές
- Ιδιαίτερα ανθεκτική άτρακτος με επαγωγικά σκληρυμένο σπείρωμα
- Αποτρέπει ζημιές στο αμάξωμα και στον βραχίονα υαλοκαθαριστήρα
- Μετάδοση κίνησης εσωτερικού τετραγώνου κατά DIN 3120 / ISO 1174
- ειδικός εργαλειοχάλυβας

Περιοχές εφαρμογής / για: ειδικά για υαλοκαθαριστήρες πίσω παρμπρίζ **VAG** με ενσωματωμένο ακροφύσιο πλύσης

Χαρακτηριστικά

Ύψος μύτης άγκιστρου αφαίρεσης D:	3
Ύψος συσκευασίας mm:	30
Αριθμός άγκιστρων αφαίρεσης:	Με 2 άγκιστρα αφαίρεσης
Βάθος μύτης άγκιστρου αφαίρεσης E:	5
Βάθος σύσφιξης B σε mm:	34
Βάρος σε g:	1000
Μέγ. δύναμη πίεσης t:	2
Μέγ. ροπή στρέψης Nm:	30
Μέγεθος ατράκτου mm:	M12x1,25 x 34
Μήκος συσκευασίας mm:	103
Μετάδοση κίνησης εξωτερικού εξαγώνου σε mm:	17
Μετάδοση κίνησης εσωτερικού τετραγώνου σε ίντσες:	3/8
Μηχανισμός ταχείας ρύθμισης:	όχι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος άγκιστρου αφαίρεσης G:	15
Πλάτος συσκευασίας mm:	129
Πλάτος σύσφιξης A σε mm:	10-60
Πλάτος σύσφιξης έως [mm]:	60
Πλάτος σύσφιξης από [mm]:	10
Συνολικό βάθος άγκιστρου αφαίρεσης F:	14
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	3/8"
Υλικό1:	Ειδικός εργαλειοχάλυβας

