

Οδηγός βιδώματος για βίδες αγκύρωσης

Κωδ. προϊόντος: 122.2107

EAN: 4042146015940

Συνιστώμενη τιμή λιανικής: 7,90 € *

Περιγραφή

- Με μετάδοση κίνησης εξωτερικού εξαγώνου κατά DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Για χρήση με το χέρι και ηλεκτρικό κατασβίδι
- Για το βίδωμα βιδών αγκύρωσης χωρίς ζημιές
- Ενδείκνυται για βιδωτές συνδέσεις στον τομέα της βιοτεχνίας και βιομηχανίας
- Αμμοβολημένο
- ειδικός εργαλειοχάλυβας

Χαρακτηριστικά

Ύψος Y:	12.0
Ύψος συσκευασίας mm:	16
Βάρος σε g:	20
Μήκος συσκευασίας mm:	17
Μορφή μετάδοσης κίνησης:	Μετάδοση κίνησης εξωτερικού τετραγώνου
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εργασίας βιδών αγκύρωσης:	M10
Πλάτος συσκευασίας mm:	26
Πρότυπο:	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Συνολικό μήκος L σε mm:	50.0
Υλικό1:	Ειδικός εργαλειοχάλυβας
Υποδοχή σε ίντσες:	1/4
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Για βίδες αγκύρωσης

