

Συγκρατητήρας μύτης ταχείας αλλαγής ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 1/4", 65mm

Κωδ. προϊόντος: 910.1114

EAN: 4042146226469

Ειδική Τιμή: 7,00 € *

Περιγραφή

- Με λειτουργία ταχείας αλλαγής και ασφάλεια
- Για μύτες 1/4" με μετάδοση κίνησης εξωτερικού εξαγώνου κατά DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Για χρήση με το χέρι, ηλεκτρικό κατσαβίδι ή δράπανο
- Ενδείκνυται για βιδωτές συνδέσεις στον τομέα της βιοτεχνίας και βιομηχανίας
- Κατάλληλο για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετική ενδοκρυσταλλική αντοχή στη διάβρωση και οξείδωση
- Ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκλειστο (θέρμανση των εργαλείων σε πάνω από 100°C για τη θανάτωση μικροοργανισμών)
- Ανοξείδωτο και ανθεκτικό στα οξέα
- ανοξείδωτος χάλυβας

Χαρακτηριστικά

Ύψος Y:	16.0
Ύψος συσκευασίας mm:	15
Βάρος σε g:	50
Εξάγωνη μετάδοση κίνησης για μύτες:	1/4"
Εξάγωνη μετάδοση κίνησης σε ίντσες:	1/4
Μήκος συσκευασίας mm:	67
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος συσκευασίας mm:	16
Πρότυπο:	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Συνολικό μήκος L σε mm:	65.0
Υλικό1:	V2A
Υποδοχή σε ίντσες:	1/4
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 2:	Σύστημα ταχείας αλλαγής
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 3:	Με ασφάλεια