

Τετράγωνη λαβή ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, 1/4"

Κωδ. προϊόντος: 910.2451

ΕΑΝ: 4042146574126

Ειδική Τιμή: 13,00 € *

Περιγραφή

- Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 / ISO 1174
- Κατάλληλο για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετική ενδοκρυσταλλική αντοχή στη διάβρωση και οξείδωση
- Ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκλειστο (θέρμανση των εργαλείων σε πάνω από 100°C για τη θανάτωση μικροοργανισμών)
- Με λαβή T
- Ανοξειδωτο και ανθεκτικό στα οξέα
- ανοξειδωτος χάλυβας

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	46
Βάρος σε g:	8
Μήκος συσκευασίας mm:	177
Μήκος τεμαχίου L2 σε mm:	90
Μήκος τεμαχίου L3 σε mm:	15.0
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος συσκευασίας mm:	85
Προφίλ2:	Διαστάσεις ιντσών
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174
Συνολικό μήκος L1 σε mm:	160
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	1/4"
Υλικό1:	Ανοξειδωτος χάλυβας
Υλικό2:	Ανοξειδωτο και ανθεκτικό στα οξέα