

Adaptador de admisión de 2 etapas, 55x60 mm

Referencia: 150.2523

EAN: 4042146623558

Precio de venta recomendado: 37,63 € *



Descripción

- Adaptador de admisión para el cierre del sistema de sobrealimentación
- Para motores turbo de turismos y vehículos industriales, diésel y gasolina
- Permite un diagnóstico rápido aplicando presión a sistemas de sobrealimentación con diámetro interior de manguera de 31,0 - 110,0 mm sin desmontarlo
- Detección rápida y profesional de fugas de intercooler y fisuras invisibles en las mangueras de sobrealimentación
- También para verificar la estanquidad de la válvula de EGR
- Gracias a su adaptador escalonado, apto para todas las mangueras habituales de sistemas de sobrealimentación no dotados de cierres de bayoneta
- En caso de pérdida de presión, la fuga puede detectarse de forma rápida y sencilla mediante revisión de la pieza en cuestión o mediante un spray de fugas
- Utilizable en conexión con el adaptador de contratapón adecuado y un adaptador para el sistema de admisión, y en combinación con un manómetro de presión de neumáticos convencional

Áreas de aplicación / para:
Sistemas de sobrealimentación

Características

Altura de paquete mm: 63
Anchura de paquete mm: 100
Contenido del paquete: 1
Longitud de paquete mm: 100
Peso en g: 160

