



Alicates para anillos de retención, de punta moldeada, 240 mm

Referencia: 115.1049

EAN: 4042146161753

Precio de venta recomendado: 45,15 € *

Descripción

- Con mango aislado por inmersión
- Puntas conformadas
- Con mecanismo de cierre automático
- Para el montaje y desmontaje de anillos de retención
- Para anillos de seguridad exteriores
- Sujeción firme gracias a su rebaje estampado de sujeción
- Cromo-molibdeno

Ideal para el montaje y desmontaje de anillos de retención de ejes de transmisión de, p. ej., **Volkswagen, Mercedes, Opel, BMW y Ford.**

Características

| | |
|---------------------------------------|--|
| Accesorios: | Con puntas conformadas |
| Altura de paquete mm: | 24 |
| Anchura de paquete mm: | 281 |
| Atributos de funcionamiento 1: | Cierre automático |
| Contenido del paquete: | 1 |
| Forma: | Forma recta |
| Longitud de paquete mm: | 199 |
| Longitud total L en mm: | 240.0 |
| Mango: | Mango aislado por inmersión |
| Material1: | Acero al cromo molibdeno de la máxima calidad |
| Peso en g: | 600 |
| Tamaño de boca A en mm: | 0-20 |
| Ámbito de aplicación general: | Para el desmontaje y montaje de anillos de retención |

