

**1/2" ERGOTORQUE®precision Llave  
dinamométrica, 40-200Nm**

Referencia: 516.6542

EAN: 4042146708057

Precio de promoción: 99,00 € \*



## Descripción

- Precisión de salto: Tolerancia del
- Exactitud de repetición y precisión en al menos 5000 ciclos de carga
- Para el apriete controlado hacia la derecha
- Bloqueo del apriete hacia la izquierda - par de aflojamiento ilimitado sin función de par de apriete
- Escala doble en Nm y lbf•ft para un ajuste preciso
- Incluye escala micrométrica en Nm de división precisa para un ajuste preciso y exacto
- Amplia mirilla con función de lupa para optimizar la legibilidad
- Salto de apriete claramente audible y perceptible mediante salto de recorrido corto
- Con resistente mecanismo de carraca de 36 dientes
- Con botón de presión de aflojamiento rápido en la carraca
- Ajuste rápido y seguro del par de apriete con solo girar el mango
- Función de bloqueo seguro en el mango
- Mango ergonómico y de agarre cómodo de 2 componentes con zona elástica
- Cuadrado conductor según normas DIN 3120 - ISO 1174 con retén de bola
- Número de serie individual para una identificación clara del producto
- Con declaración de conformidad de calibración según norma DIN EN ISO 6789:2017(E), conforme con las normas nacionales

## Características

|  |   |
|--|---|
| <b>Altura H:</b>                             | 23.0  |
| <b>Altura de paquete mm:</b>                 | 65  |
| <b>Anchura de paquete mm:</b>                | 62  |
| <b>Atributos de funcionamiento 1:</b>        | Con bloqueo Quick Lock                        |
| <b>Contenido del paquete:</b>                | 1   |
| <b>Cuadrado conductor en pulgadas:</b>       | 1/2"  |
| <b>Diente:</b>                               | 36  |
| <b>División Nm:</b>                          | 1.0   |
| <b>Diámetro D:</b>                           | 45.0  |
| <b>Indicación:</b>                           | Escala (mecánica)                             |
| <b>Longitud de paquete mm:</b>               | 525   |
| <b>Longitud total L en mm:</b>               | 500.0   |
| <b>Mango:</b>                                | Mango de 2 componentes                        |
| <b>No se admiten devoluciones:</b>           | Sí  |
| <b>Norma:</b>                                | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| <b>Peso en g:</b>                            | 1300  |
| <b>Portaherramientas con par de apriete:</b> | Carraca                                       |
| <b>Precisión de salto:</b>                   | +/-3%   |
| <b>Tipo de construcción:</b>                 | Palanca de un brazo                           |
| <b>Ámbito de aplicación en Lbf-ft:</b>       | 15 - 150                                      |
| <b>Ámbito de aplicación en NM:</b>           | 40-200  |



