



## Carraca reversible aislada de 3/8", 72 dientes

Referencia: 118.3800

EAN: 4042146696484

Precio de venta recomendado: 119,92 € \*

### Descripción

- Cuadrado conductor según normas DIN 3120 / ISO 1174 con retén de bola
- Según norma DIN 7449
- Aislamiento según norma IEC 60900
- Con cabezal de carraca conmutable de 72 dientes
- Con bloqueo por fricción en el cuadrado
- Cromo vanadio

### Características

|  |   |
|--|---|
| <b>Aislamiento:</b>                    | Aislamiento según norma DIN EN 60900        |
| <b>Altura de cabezal (A):</b>          | 65.0  |
| <b>Altura de paquete mm:</b>           | 40  |
| <b>Anchura de paquete mm:</b>          | 70  |
| <b>Atributos de funcionamiento 1:</b>  | Con conmutación                             |
| <b>Certificado de comprobación:</b>    | 1000Volt GS                                 |
| <b>Contenido del paquete:</b>          | 1   |
| <b>Cuadrado conductor en pulgadas:</b> | 3/8"  |
| <b>Diente:</b>                         | 72  |
| <b>Longitud de paquete mm:</b>         | 201   |
| <b>Longitud total L en mm:</b>         | 200.0                                       |
| <b>Material1:</b>                      | Acero al cromo vanadio de la máxima calidad |
| <b>No se admiten devoluciones:</b>     | Sí  |
| <b>Norma:</b>                          | DIN 7449, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900     |
| <b>Peso en g:</b>                      | 350   |

