



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 600 μ A - 10 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 600 μ A - 10 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 M Ω
F	▶ 300 mA/600 V
	10 A/600 V
	(32x6 mm)



Multímetro digital con puntas de comprobación y pinzas de cocodrilo

Referencia: 150.1480

EAN: 4042146377833

Precio de promoción: 105,00 € *



Descripción

- Multímetro de alta calidad desarrollado automáticamente para la electricidad y la electrónica de turismos y vehículos industriales
- Indicación LCD doble con pantalla digital y gráfica de barras (de 32 segmentos)
- Con indicación automática de desbordamiento y polaridad
- Con mecanismo de seguridad para V, μA / mA / A, para hacer imposible una conexión incorrecta
- Selector giratorio central de 11 posiciones
- Selección automática de intervalo de medición
- Gran pantalla retroiluminada de LCD con indicación de alto contraste de 3-1/2 dígitos
- Con fusible de cristal integrado de 300mA/600V; 10A/600V - 32 x 6 mm para protección de circuitos eléctricos
- Con juego doble de cables de medida con puntas de comprobación y pinzas de cocodrilo
- Con pata de apoyo desplegable y ajustable en dos direcciones en una funda protectora de goma
- Resistente carcasa de plástico

Funciones:

- Prueba de continuidad (con señal acústica)
- Medición de temperatura
- Prueba de diodos (con señal acústica)
- Capacidad
- Medición de frecuencia
- Función de retención de datos
- Selección automática de intervalo de medición

Características

Alimentación eléctrica:	Pila cuadrada de 9 V
Altura de paquete mm:	75
Anchura de paquete mm:	169
Anchura mm:	90.0
Atributos de funcionamiento 1:	Función de retención
Batería de litio incluida:	No
Batería incluida:	Sí
Batería recargable:	No
Clase de peso de la batería:	Clase 03 (31 - 50 g)
Composición de la batería:	Cinc-carbono
Contenido del paquete:	1
Corriente alterna:	600 μA - 10 A
Corriente continua:	600 μA - 10 A
Indicación:	Versión electrónica (pantalla)
Longitud de paquete mm:	247
Longitud mm:	190
Medición de frecuencia:	6Hz - 10MHz
Medición de la capacidad:	60 nF - 60 mF
Medición de resistencia:	600 Ohm - 60 MOhm
Medición de temperatura:	-40 a +1370 °C (-40 a 2000 °F)
No se admiten devoluciones:	Sí
Número de baterías necesarias:	1
Peso de la batería [kg]:	0.047
Peso en g:	834
Profundidad en mm:	35.0
Protección S1 (corriente fina):	300mA/600V
Protección S2 (casquillo de medición de corriente):	10A/600V
Temperatura de almacenamiento:	-10 a +50 °C (14 a 122 °F)
Temperatura de funcionamiento:	0 a +40 °C (32 a 104 °F)
Tensión (V):	9
Tensión alterna:	6 V - 750
Tensión continua:	600 mV - 1000
Tipo de batería:	9V
Ámbito de aplicación general:	Vehículos a motor



