



Multímetro digital con puntas de comprobación

Referencia: 150.1495

EAN: 4042146485873

Precio de promoción: 20,00 € *

Descripción

- Multímetro profesional desarrollado automáticamente para la electricidad y la electrónica de turismos y vehículos industriales
- Indicación LCD doble con pantalla digital y gráfica de barras (de 32 segmentos)
- Con indicación automática de desbordamiento y polaridad
- Con mecanismo de seguridad para V, μ A / mA / A, para hacer imposible una conexión incorrecta
- Selector giratorio central de 19 posiciones
- Gran pantalla retroiluminada de LCD con indicación de alto contraste de 3-1/2 dígitos
- Indicador de estado de carga en la pantalla
- Con fusible de cristal integrado de 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm para protección de circuitos eléctricos
- Con juego de cables de medida con puntas de comprobación
- Con interruptor de encendido/apagado e interruptor térmico automático
- Con pata de apoyo desplegable y ajustable en dos direcciones en una funda protectora de goma
- Resistente carcasa de plástico

Funciones:

- Medición de tensión continua y alterna
- Medición de corriente continua y alterna
- Medición de resistencia
- Prueba de diodos (con señal acústica)
- Comprobación de continuidad (con señal acústica)
- Función de retención de datos
- Testigo de control de batería

Características

Alimentación eléctrica:	Pila cuadrada de 9 V
Altura de paquete mm:	46
Anchura de paquete mm:	114
Anchura mm:	69
Atributos de funcionamiento 1:	Función de retención
Batería de litio incluida:	No
Batería incluida:	Sí
Batería recargable:	No
Clase de peso de la batería:	Clase 03 (31 - 50 g)
Composición de la batería:	Cinc-carbono
Contenido del paquete:	1
Corriente continua:	20 μ A - 10 A
Indicación:	Digital
Longitud de paquete mm:	191
Longitud mm:	138
Medición de resistencia:	200 Ohm - 2 MOhm
No se admiten devoluciones:	Sí
Número de baterías necesarias:	1
Peso de la batería [kg]:	0.047
Peso en g:	342
Profundidad en mm:	31.0
Protección S1 (corriente fina):	250mA/600V; 10A/600V
Temperatura de almacenamiento:	-10 a +50 °C (14 a 122 °F)
Temperatura de funcionamiento:	0 a +40 °C (32 a 104 °F)
Tensión (V):	9
Tensión alterna:	200 V - 600
Tensión continua:	200 mV - 600
Tipo de batería:	9V
Ámbito de aplicación general:	Vehículos a motor

