

## Cable de carga efuturo, forma recta, extremo libre a enchufe de tipo 2 para conexión a una caja de pared, trifásico, hasta 11 kW, 16 A, 400 V, Modo 3, 5 metros

Referencia: 117.7235

EAN: 4042146864791

Precio de promoción: 197,50 € \*



### Descripción

- Cable de conexión entre la estación de carga y el vehículo
- Para vehículos eléctricos e híbridos
- Extremo libre – tipo 2 (IEC 62196-2)
- Potencia de carga de hasta 11 kW
- 16 A (trifásico)
- 400 V
- Modo 3
- Longitud de cable 5 metros
- Con protección térmica
- Homologación TÜV, certificados CE y RoHS

Con este cable de Modo 3 de alta calidad, cargará su vehículo eléctrico o híbrido de forma muy rápida, segura y fiable. La protección térmica integrada corta el suministro de energía en caso de aumento de la temperatura y evita así daños en la batería del vehículo o en la estación de carga. Con una potencia de carga de hasta 11 kW y una longitud de cable de 5 metros, este cable de carga es ideal para cargar en casa con su propia caja de pared. Gracias a la alta calidad y durabilidad del cable y su enchufe de formas ergonómicas, este cable de carga es un aliado fiable para la carga de su vehículo eléctrico o híbrido. El enchufe de carga se puede bloquear en el vehículo con solo activar el cierre centralizado del vehículo. El enchufe queda encajado en el vehículo, y usted puede alejarse tranquilamente de su vehículo eléctrico mientras se realiza la carga.

### Características

Altura de paquete mm:	85
Anchura de paquete mm:	384
Certificación:	CE, RoHS
Ciclos de emparejamiento:	Hasta 10 000
Clase de corriente A:	Máx. 16 A (trifásico)
Clase de protección:	IP 54 (con tapa de protección)
Color del cable:	Negro
Comunicación:	(IEC 62196-2): Mode 3
Enchufe a la red:	Cables sueltos/bornes de tornillo (04)
Enchufe de la estación de carga:	Extremo libre para conexión a caja de pared
Enchufe del vehículo:	Tipo 2
Formato de cable:	Forma recta
Frecuencia:	50
Longitud de cable de carga:	5
Longitud de paquete mm:	411
Modelo efuturo:	Cable de carga efuturo, forma recta, extremo libre a enchufe de tipo 2 para conexión a una caja de pared, trifásico, hasta 11 kW, 32 A, 400 V, Modo 3, 5 metros
Modo:	3
Potencia de carga:	Hasta 11 kW
Sección transversal de cable mm <sup>2</sup> :	5* 2.5 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
Temperatura de funcionamiento:	- 25° a + 55 °C
Tensión:	400 V AC
Tensión de clavija:	400

