




Contador de corriente efuturo para raíl DIN, calibración MID, trifásico, 11 o 22 kW

Referencia: 117.7933

EAN: 4042146865323

Precio de promoción: 151,00 € *

Descripción

- Calibración MID
- Pantalla LCD
- Montaje en raíl DIN
- Salida de impulsos
- Para todas las cajas de pared efuturo con potencia de 11 kW o 22 kW

Debido a las dimensiones reducidas de su carcasa, nuestras cajas de pared efuturo de 11 o 22 kW no admiten la integración de ningún contador de corriente. Por ello, ofrecemos un contador de corriente externo adicional que su electricista puede instalar con facilidad en un raíl DIN del armario eléctrico para su conexión antes de la caja de pared. El contador de corriente integrado permite consultar el consumo eléctrico para que pueda vigilar de cerca cuánta electricidad gasta. Los arrendadores pueden usar este contador de corriente con calibración MID para liquidar el consumo eléctrico de sus inquilinos.

Características

Alimentación eléctrica:	3 x 230 V / 400 V
Altura de paquete mm:	76
Anchura de paquete mm:	96
Calibración:	MID
Clase de exactitud:	B
Corriente:	0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) A, 0,25-5 (80) A
Frecuencia:	50
Led:	1 parpadeante / pulsante
Longitud de paquete mm:	122
Modelo efuturo:	Contador de corriente efuturo para raíl DIN, calibración MID, trifásico, 11 o 22 kW
Modo de pantalla:	LCD
Salida de impulsos:	1000 imp/kWh
Temperatura de funcionamiento:	- 25° a + 55 °C
Tipo de bornes:	Trifásico