



Juego de llaves de centraje telescópicas para muelles interiores para Audi y Seat, 11 pzs

Referencia: 500.8765

EAN: 4042146857168

Precio de promoción: 402,50 € *

Descripción

- Para el montaje y desmontaje de muelles helicoidales de ejes trapezoidales y multibrazo
- Montaje y desmontaje seguro sin desmantelar el eje
- Gran ahorro de tiempo
- Nueva versión perfeccionada con un mayor recorrido de sujeción
- Platos de resorte adecuados para una sujeción segura del muelle helicoidal
- Sujeta el muelle de forma segura por el centro del mismo
- Buen posicionamiento gracias a una construcción compacta
- Protección contra la sobrecarga gracias a un actuador de torsión
- Utilizable en vehículos con orificios de acceso muy pequeños
- Soporte de muelle con geometría especial y mordazas protectoras
- En un resistente maletín de plástico

Áreas de aplicación / para: Audi A4 B7 (8E), A4 B8 (8K), A5 (8T), A6 (C7 / 4G), A7 (C7 / 4G), Q5 (8R) y Seat Exeo (3R) con tracción delantera

Características

Altura de paquete mm:	96
Ancho de apertura mín. en mm:	110.0
Anchura de agarre máx. en mm:	220.0
Anchura de paquete mm:	369
Capacidad de carga kg:	1600
Contenido del paquete:	1
Cuadrado conductor en pulgadas:	1/2"
Longitud de paquete mm:	433
Muelles admitidos:	90,0 - 140,0 mm
Máx. distancia de trabajo mm:	124.0
Máx. presión de muelle:	1600 kg
Par de apriete máx. Nm:	100
Peso en g:	4900
Piezas del juego:	11
Ámbito de aplicación general:	Para el montaje de muelles helicoidales de ejes trapezoidales y multibrazo



Se compone de

Referencia	Cantidad	Artículo	Precio de venta recomendado: (excl. IVA.)
500.8756	1 x	Aparato básico de tensor de muelles, 1600 kg	384,51 € *
500.8757	1 x	Conductor de torsión 1/2"x1/2", 100 Nm	45,36 € *
500.8761	2 x	Soporte de muelle de seguridad	50,33 € *



500.8762	1 x		Vástago de montaje de fusible	38,98 € *
500.8766	2 x		Soporte de muelle Ø 90-140 mm	115,96 € *
500.8767	2 x		Mordaza protectora para soporte de muelle 500.8766	12,57 € *
500.8768	2 x		Pasador para mordaza protectora, 4 unidades	20,21 € *