



Multímetro digital con puntas de comprobación y protección integrada contra descargas

Referencia: 117.0215

EAN: 4042146958513

Precio de promoción: 119,50 € *



Descripción

- Un multímetro de alta calidad desarrollado especialmente con protección contra descargas eléctricas integrada para vehículos híbridos
- Alta seguridad, CATIII (1000 V), CATIV (600 V)
- Con función adicional de medición de revoluciones por minuto
- Pantalla LCD con indicador digital
- Selector giratorio central
- Con selección automática de intervalo
- Gran pantalla retroiluminada de LCD con indicación de alto contraste
- Con fusible cerámico integrado de 1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm para protección del circuito eléctrico
- Con fusible cerámico integrado de 1000 V (20 A) - 38 x 10 mm para protección del circuito eléctrico
- Con juego de cables de medida con puntas de comprobación, pinza de cocodrilo y sonda de temperatura
- Con interruptor de encendido y apagado
- Pata de apoyo desplegable
- Resistente carcasa de plástico
- En una práctica funda de conservación

Funciones:

- Medición de tensión continua y alterna
- Medición de corriente continua y alterna
- Medición de resistencia
- Permanencia
- Prueba de diodos (con señal acústica)
- Medición de revoluciones por minuto
- Seccionador térmico automático
- Medición de frecuencia

Características

Alimentación eléctrica:	Pila cuadrada de 9 V
Altura de paquete mm:	90
Anchura de paquete mm:	225
Anchura mm:	92
Batería de litio incluida:	No
Batería incluida:	Sí
Batería recargable:	No
Clase de peso de la batería:	Clase 03 (31 - 50 g)
Composición de la batería:	Cinc-carbono
Contenido del paquete:	1
Corriente alterna:	60 mA - 20 A
Corriente continua:	60 mA - 20 A
Enlace al vídeo de contenido:	Video
Indicación:	Digital
Longitud de paquete mm:	205
Longitud mm:	192
Medición de frecuencia:	9.999 Hz - 9.999 MHz
Medición de resistencia:	600 Ohm - 60 MOhm
Medición de temperatura:	-20 a +1000 °C (-4 a 1832 °F)
No se admiten devoluciones:	Sí
Número de baterías necesarias:	1
Peso de la batería [kg]:	0.047
Peso en g:	430
Profundidad en mm:	61
Protección S1 (corriente fina):	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
Protección S2 (casquillo de medición de corriente):	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
Temperatura de almacenamiento:	-10 a +50 °C (14 a 122 °F)
Temperatura de funcionamiento:	0 a +40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura para una medición exacta:	23 ± 5 °C
Tensión (V):	9
Tensión alterna:	6 V -750
Tensión continua:	600 mV - 1000
Tipo de batería:	9V
Ángulo de cierre:	4, 5, 6, 8 cilindros



