



Tensor de muelles de aire comprimido para amortiguadores, con cilindro simple y chasis inferior

Referencia: 500.8835

EAN: 4069465011897

Precio de promoción: 2.599,00 € *

Descripción

- Presión de trabajo 735 kg a 6 bar; 1200 kg a 10 bar
- Ideal para el apriete de patas telescópicas
- El refuerzo neumático permite un trabajo muy cómodo
- Montaje y desmontaje seguro de amortiguadores con pata telescópica McPherson
- Robusta jaula de seguridad mejorada para prevención de accidentes
- Apto para el 95 % de los vehículos existentes
- Pata estable para una sujeción óptima
- Manejo sencillo y seguro
- Acero especial para herramientas
- Caballete resistente para la adaptación de la altura de trabajo
- Montaje sencillo con pasadores y tornillos
- Bastidor de tubos cuadrados y con un apoyo sólido

Características

Carrera de compresión (mm):	450.0
Consumo de aire en l/min:	250
Contenido del paquete:	1
Fuerza de presión máx. (kg):	1200
Material1:	Acero especial para herramientas
Peso en g:	95000
Presión de servicio max (bar):	10
Rosca de unión:	1/4"



Se compone de

Referencia	Cantidad		Artículo	Precio de venta recomendado: (excl. IVA.)
500.8830	1 x		Tensor de muelles de aire comprimido para amortiguadores, max. 10 bar	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
500.8831	1 x		Cavalete para mola tensora para bancada de aire comprimido para...	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos