



Amoladora recta neumática, en ángulo de 110°

Referencia: 515.3179

EAN: 4069465008996

Precio de promoción: 199,00 € *

Descripción

- En ángulo de 110°
- Guiado del aire de escape mediante manguera de escape
- Ideal para fresas con vástago para metal duro, corindón y carburo de tungsteno
- Sus aletas de Kevlar de alta calidad garantizan una larga vida útil
- Para trabajos en espacios reducidos
- Dimensiones constructivas reducidas y muy manejables
- Utilizable para distintos trabajos de reparación
- Con anillo de regulación progresiva de la velocidad
- Vibración amortiguada
- Mango aislado contra el frío
- Con conector de acoplamiento de 1/4" y llave de apriete
- Carcasa de aluminio
- Larga vida útil gracias a las láminas de Kevlar

Características

Aceleración de vibración:	< 0,37
Consumo de aire en l/min:	150
Contenido del paquete:	1
Diámetro D:	20
Diámetro interior de manguera mm:	5
Diámetro mín. de manguera:	1/4" - 6,35 mm
Intervalo de mandril:	3
Longitud de manguera en m:	1,5
Longitud total L en mm:	150
Nivel de presión acústica (dbA):	78
Nivel de ruido (dbA):	78
Peso en g:	220
Potencia W:	186 Watt
Presión de servicio en bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Revoluciones en vacío en rpm:	70000
Rosca de unión:	1/4"PT



