



Lámpara de trabajo de luz fría profesional de 36 vatios

Referencia: 150.4255

EAN: 4042146160084

Precio de promoción: 70,00 € *

Descripción

- Calidad industrial
- Flujo luminoso de 2900 lúmenes
- Protector transparente de policarbonato
- Contorno de carcasa de goma
- Alta resistencia a los impactos - Grado de resistencia IK10
- Gancho de sujeción desplegable y utilizable como pata de apoyo
- Con enchufe tipo C según CEE 7/17
- Resistente a las salpicaduras de agua según norma IP54
- Con balasto integrado
- Tubos fluorescentes intercambiables
- Incluye lámpara
- Carcasa de plástico resistente a los impactos

Características

Altura de paquete mm:	137
Altura en mm:	230
Anchura de paquete mm:	245
Anchura mm:	340
Atributos de funcionamiento 1:	Resistente a los impactos
Atributos de funcionamiento 2:	Resistente a las salpicaduras de agua
Caja de enchufe adicional:	-
Clase de eficiencia energética EEK:	A
Clase de protección:	II
Con clavija CEE:	Sí
Con cordón de ajuste y clavija:	Sí
Con lámpara:	Sí
Contenido del paquete:	1
Enchufe a la red:	Clavijas Schuko hasta IP21 inclusive (02)
Flujo luminoso máx.:	2900
Frecuencia:	50
Grado de resistencia a los impactos:	IK10
Longitud de cable en m:	5
Longitud de paquete mm:	360
Lámpara de repuesto:	150.4256
Lámpara principal:	Lámpara fluorescente
Material1:	Policarbonato resistente a los impactos
Material2:	Goma
Norma:	IK10, IP54, CEE 7/17
Peso en g:	2360
Potencia luminosa en Vatios:	36 W
Profundidad en mm:	110
Protección contra las salpicaduras de agua:	IP54
Tensión (V):	230
Tensión de clavija:	230



Repuestos

Referencia	Cantidad	Artículo	Precio de venta recomendado: (excl. IVA.)
150.4256	1 x 	Fluorescente de recambio 18 W	5,00 € *