



Destornillador ranurado con tapa protectora de impactos ERGOTORQUE®max

Referencia: 151.1123

EAN: 4042146204450

Precio de venta recomendado: 6,67 € *

Descripción

- DIN 5265
- Con mango de 2 componentes
- Con conductor hexagonal
- Tapa protectora de impactos en el extremo del mango
- Cuadrado conductor interior según normas DIN 3120 / ISO 1174 en la tapa protectora de impactos
- Ideal para su uso con destornilladores y carracas con mango en T
- Transmisión óptima del par
- Vástago templado
- Cromado con punta bruñida
- Vástago al cromo vanadio

Características

Altura de paquete mm:	33
Anchura de paquete mm:	40
Atributos de funcionamiento 1:	Resistente a los impactos
Atributos de funcionamiento 2:	Con cuadrado conductor interior con tapa protectora de impactos
Contenido del paquete:	1
Forma de cuchilla:	Hexagonal
Hoja de accionamiento:	No
Longitud de paquete mm:	159
Longitud total L1 en mm:	165
Mango:	Mango de 2 componentes
Material1:	Cuchilla al cromo vanadio con punta bruñida
Medida de perfil D en mm:	3,5
Medida de pieza L2 en mm:	60
Medida de pieza L3 en mm:	105
Norma:	DIN 5265, DIN 3120, ISO 1174
Perfil1:	Ranura
Peso en g:	70
Protección antideslizamiento:	No
Tapa protectora de impactos:	Acero

