

Comprobador de inflado de ruedas digital 0-25mm, 125mm

Referencia: 300.0550

EAN: 4042146162446

Precio de promoción: 57,50 € *



Descripción

- Según norma DIN 862
- Con rueda de fijación
- Para mediciones de profundidad
- Cambio mm/pulgadas
- Puesta a cero posible en cualquier posición
- Gran pantalla LCD - Altura de dígitos 8,0 mm
- Con desconexión automática
- Totalmente templado y con mecanizado de precisión
- Acero inoxidable
- En un resistente estuche de plástico

Características

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Altura de cabezal (A): | 40.0 |
| Altura de paquete mm: | 45 |
| Anchura de paquete mm: | 96 |
| Batería de litio incluida: | No |
| Batería incluida: | Sí |
| Batería recargable: | No |
| Clase de peso de la batería: | Pila de botón |
| Composición de la batería: | Álcali-manganeso (alcalina) |
| Contenido del paquete: | 1 |
| Exactitud de medición mm: | +/- 0,03 |
| Indicación: | Pantalla LCD |
| Intervalo de medida mm: | 0 - 25 |
| Longitud de paquete mm: | 177 |
| Longitud total L en mm: | 125.0 |
| Material1: | Acero inoxidable |
| No se admiten devoluciones: | Sí |
| Norma: | DIN 862 |
| Número de baterías necesarias: | 1 |
| Peso de la batería [kg]: | 0.007 |
| Peso en g: | 100 |
| Tensión (V): | 1,5 |
| Tipo de batería: | LR44 |

