

Llave dinamométrica de ajuste fijo con aislamiento protector

Referencia: 117.3922

EAN: 4042146542651

Precio de promoción: 425,00 € *



Descripción

- Aislamiento por inmersión según norma IEC 60900
- Precisión de salto: Tolerancia del
- Exactitud de repetición y precisión en al menos 5000 ciclos de carga
- Para el apriete controlado hacia la derecha
- Bloqueo del apriete hacia la izquierda - par de aflojamiento ilimitado sin función de par de apriete
- Salto de apriete claramente audible y perceptible mediante salto de recorrido corto
- Sin escala; con valor preajustado fijo
- Accionamiento cuadrado según DIN 3120 / ISO 1174 con bola de enclavamiento
- Número de serie individual para una identificación clara del producto
- Con declaración de conformidad de calibración según norma DIN EN ISO 6789:2017(E), conforme con las normas nacionales

Características

Aislamiento:	Aislamiento por inmersión según norma DIN EN 60900
Altura de cabezal (A):	78.0
Atributos de funcionamiento 1:	Con conmutación
Certificado de comprobación:	1000V
Contenido del paquete:	1
Cuadrado conductor en pulgadas:	3/8"
Diente:	32
Longitud total L en mm:	210
Mango:	Mango aislado por inmersión
Material1:	Acero al cromo vanadio de la máxima calidad
No se admiten devoluciones:	Sí
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017
Peso en g:	420
Ámbito de aplicación en NM:	5-35

