



Alicate pelacables VDE ERGOTORQUE, 160 mm

Referencia: 117.1114

EAN: 4042146121115

Precio de promoción: 32,50 € *

Descripción

- Según norma DIN ISO 5232
- Aislamiento de funda según norma IEC 60900
- Con limitación de apertura
- Con rueda de ajuste y muelle
- Con mango de 2 componentes
- Para hilos de 0,8 - 6,0 mm²
- Cromado mate
- Acero especial para herramientas

Características

Mango:	Mango de 2 componentes
Sección transversal máx.:	6
Anchura de paquete mm:	106
Altura de paquete mm:	40
Material1:	Acero especial para herramientas
Peso en g:	210
Sección transversal mín.:	0.8
Diámetro D2:	31.5
Diámetro D1:	17.5
Altura de cabezal (A):	10.0
Longitud en pulgadas:	6
Material2:	Cromado mate
Longitud total L1 en mm:	160.0
Medida de pieza L2 en mm:	36.0
Contenido del paquete:	1
Norma:	DIN ISO 5232, IEC 60900
HRC:	48 +/- 3
Aislamiento:	Aislamiento de fya según DIN EN 60900
Certificado de comprobación:	1000Volt GS
Con filo:	No
Longitud de paquete mm:	236

