

Prolongador con aislamiento protector y tope de tornillo

Referencia: 117.1202

EAN: 4042146169070

Precio de promoción: 65,50 € *



Descripción

- Según norma DIN 7434
- Aislamiento por inmersión según norma IEC 60900
- Accionamiento cuadrado según DIN 3120 / ISO 1174 con bola de enclavamiento
- 250 mm con tope de tornillo en el cuadrado exterior
- 125 mm con tope de tornillo también con llaves de vaso cerradas tipo Allen, Torx y XZN desde la parte inferior, a través del cuadrado interior del prolongador
- Cromo vanadio

Características

Aislamiento:	Aislamiento por inmersión según norma DIN EN 60900
Altura de paquete mm:	33
Anchura de paquete mm:	42
Atributos de funcionamiento 1:	Bloqueable
Certificado de comprobación:	1000Volt GS
Contenido del paquete:	1
Cuadrado conductor en pulgadas:	1/2"
Forma:	con taladro pasante
Longitud de paquete mm:	156
Longitud total L en mm:	125.0
Material1:	Acero al cromo vanadio de la máxima calidad
No se admiten devoluciones:	Sí
Norma:	DIN 7434, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Peso en g:	211

